

FENIX SOLUTIONS PATCH PANEL 24 PUERTOS F – 1U



DESCRIPCIÓN

Patch panel metálico de 24 puertos tipo F hembra, compatible con racks estándar de 19" (1U).
Diseñado para distribución coaxial en SAT/TV, CATV y redes DOCSIS, soportando hasta 2400 MHz.
Estructura robusta en acero laminado en frío.

BENEFICIOS

- Compatible con SAT/TV, CATV y DOCSIS.
- Soporta hasta 2400 MHz para redes modernas.
- Chasis resistente para instalaciones intensivas.
- Estándar 19" 1U, fácil integración en racks.
- Cumple normas internacionales de telecomunicaciones.

APLICACIONES

- Armarios de distribución coaxial.
- Redes DOCSIS en edificios y MDU.
- Cabeceras y cuartos técnicos de ISP.
- Estructuración de TV + Internet coaxial

RECOMENDACIÓN DEL EXPERTO – FENIX SOLUTIONS

Ideal para cuartos técnicos y racks donde se necesita una distribución ordenada y estable de señales coaxiales para TV, SAT o DOCSIS.

Su soporte hasta 2400 MHz lo hace apto para redes modernas con alta demanda y reducción de ruido.

Parámetro	Valor
Tamaño	1U (44.4 mm)
Ancho	482 mm
Profundidad	151.5 mm
Material	Acero laminado en frío
Espesor	1.6 mm
Estándares	ANSI/TIA-568-C.2 · ISO 11801 · IEC 60603-7
Banda soportada	Hasta 2400 MHz
Peso	0.9 kg
Puertos	24 × F hembra

SET SUGERIDO

Patch Panel FENIX 24F (este modelo).

Conectores F de compresión.

Cable coaxial RG-6 / RG-11.

Splitters o Taps digitales 1.2 GHz.

Rack 19" y guías de ordenamiento.